Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multi9 - ķemmes kopne - 2L - 18 mm solis - 12 moduļi - 100A

10286

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Montāžas režīms	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Līniju apraksts	2L
Garums 18 mm moduļos	12
Standarti	UL 1077 CSA C22.2 Nr. 235 EN/IEC 61439-1
Produktu sertifikāti	cURus

Papildinošs

Veidu skaits	6 veidi 2 l
izplatīšanas veids	L1 L2
Polu konfigurācija 1 virzienā	1 x 2P
Savienojuma solis	18 mm
Savienotāja tips	zobs
Attālums starp ceļiem	36 mm
Marķēšana	L1 L2
Izolācija	Izolēts
Ierīces prezentācija	Negriežams
[Ie] nominālā darba strāva	100 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darbības spriegums	277 V AC Ph/N 480 V AC Ph/Ph
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
Montāžas vieta	augšpusē ieslēgts tuneļa tipa termināļi
9 mm atstarpe	24
Platums	216 mm
Krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Diapazona saderība	Multi9 C60SP

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ugunsizturības klase	960 °C (30 s)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,300 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	21,500 cm
1. iepakojuma svars	94,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**67**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**