
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - ķemmes kopne - 3L+N balansēts - 18 mm solis - 24 moduļi - 100 A

A9XPH524

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Montāžas režīms	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Līniju apraksts	3L + N
Garums 18 mm moduļos	24
Standarti	EN/IEC 61439-1

Papildinošs

Veidu skaits	12 veidi N+L
izplatīšanas veids	N L1 N L2 N L3
Polu konfigurācija 1 virzienā	1 x 1P+N 1 x 2P
Savienojuma solis	18 mm
Savienotāja tips	zobs
Attālums starp ceļiem	36 mm
Marķēšana	N L1 N L2 N L3
Izolācija	Izolēts
Ierīces prezentācija	Griežams
[Ie] nominālā darba strāva	100 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC atbilst IEC 61439-2
Montāžas vieta	augšā vai apakšā ieslēgts tuneļa tipa termināļi augšā vai apakšā ieslēgts dubultais terminālis
9 mm atstarpe	48
Platums	430 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
Diapazona saderība	Acti9 iC60 Acti9 iK60) Acti9 iID) Acti9 iID K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi9 C60)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-7-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 ar galiem un zobu vākiem

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,280 cm
1. iepakojuma platums	2,200 cm
1. iepakojuma garums	46,600 cm
1. iepakojuma svars	280,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,600 cm
2. iepakojuma platums	8,800 cm
2. iepakojuma garums	46,800 cm
2. iepakojuma svars	1,473 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	420
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	137,352 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**67**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**