Produkta datu lapa

Specifikācijas



ķemmes kopne, Acti9, 1N+L ar Aux un Vigi, 9 mm solis, 48 moduļi, 80 A

A9XPV648

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Montāžas režīms	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Līniju apraksts	1L + N
Garums 18 mm moduļos	48
Standarti	EN/IEC 61439-1

Papildinošs

Veidu skaits	18 veidi Aux + N + 1 L + Vigi
izplatīšanas veids	Aux NL Vigi
Polu konfigurācija 1 virzienā	1 x 1P+N
Savienojuma solis	9 mm starp fāzi un neitrālu
Savienotāja tips	zobs
Attālums starp ceļiem	45 mm
Marķēšana	NL
Izolācija	Izolēts
Ierīces prezentācija	Griežams
[Ie] nominālā darba strāva	80 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC Ph/N
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V AC atbilst IEC 61439-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Montāžas vieta	augšpusē ieslēgts tuneļa tipa terminālī
9 mm atstarpe	96
Augstums	29 mm
Platums	862 mm
Dziļums	26 mm
Neto svars	339 g
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diapazona saderība	Acti9 C40) Acti9 C40 Vigi) Acti9 DT40) Acti9 DT40 Vigi Acti9 iDPN Acti9 iDPN Vigi Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Multi9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40) Acti9 Acti9 iDD40 TG) Acti9 Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Vide

Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60439-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 ar galiem un zobu vākiem

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	83,000 cm
1. iepakojuma svars	326,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	9,800 cm
2. iepakojuma platums	107,000 cm
2. iepakojuma garums	9,800 cm
2. iepakojuma svars	1,761 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	46,460 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**67**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**