Produkta datu lapa

Specifikācijas



Resi9 - ķemmes kopne - 1L+N - 18 mm solis - 12 moduļi - 63 A

R9XFH212

Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Montāžas režīms	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Līniju apraksts	1L + N
Garums 18 mm moduļos	12
Standarti	EN/IEC 61439-1
Produktu sertifikāti	CE

Papildinošs

Veidu skaits	6 veidi N + 1 L
izplatīšanas veids	NL
Polu konfigurācija 1 virzienā	1 x 1P+N 1 x 2P
Savienojuma solis	18 mm
Savienotāja tips	dakša
Attālums starp ceļiem	36 mm
Marķēšana	L1 L2
Izolācija	Izolēts
Ierīces prezentācija	Griežams
[Ie] nominālā darba strāva	63 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC Ph/N
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
Montāžas vieta	apakšā ieslēgts biconnect
9 mm atstarpe	24
Platums	220 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
Diapazona saderība	Acti9 K60 Resi9 automātslēdzis Resi9 noplūdes strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO) Resi9 noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB) Resi9 slēdzis

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Piesārņojuma pakāpe	3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	1,200 cm
1. iepakojuma garums	21,700 cm
1. iepakojuma svars	67,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,800 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	25,000 cm
2. iepakojuma svars	395,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,460 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**67**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**