Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloki, LINERGY DP, Papildu bloki, 4P, 250A, 2 pieslēgumi: 2 x 35²/pols

LVS04156

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks
Produkta nosaukums	Linergy DP
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Linerģija Linergy DP) sadales bloks ComPact Compact NSX) ComPact COMPACT INS) ComPact Compact INV)
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Montāžas plāksne
Uzstādīta ierīce	EasyPact : CVS100...250 ComPact : NSX100...250 ComPact : INV100...250 ComPact : INS100...160 ComPact : INS250
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	250 A pie 40 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	8,5 kA priekš 1 s
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	30 kA
Savienojumi - termināļi	piegāde : tiešs savienojums 120 mm² izplatīšana : skrūvju spaile , 2 x 35 mm²
Neto svars	0,3 kg
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	960 °C atbilst IEC 60695-2-11

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	284,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,668 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**