Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy FM, Verteilerblock, 4polig, 63A,Breite=12Moduleinheiten

LVS04008

EAN Code: 3606481870803

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FM
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Rückwand mit Schlitzen Rückwand ohne Aussparung
Montagemodus	-
Installiertes Gerät	modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	440 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom	63 A
[In] Bemessungsstrom	63 A bei 40 °C
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	12 kA
I²t bei Aktivierung	2400000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Tunnelklemmen25 mm² Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 4…6 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 4…6 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 4…6 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 4…6 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 1,5…4 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 2 x 1,5…4 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 1,5…4 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 4 x 1,5…4 mm² (flexibel)
9-mm-Raster	24
Gesamtzahl der 18-mm-Module	12
Produktgewicht	0,46 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	6,200 cm
VPE 1 Länge	23,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	447,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,500 cm
VPE 2 Breite	23,000 cm
VPE 2 Länge	24,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,490 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	840
VPE 3 Höhe	103,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	400,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**