Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloki, LINERGY FM, 4P, 63A, 12M, 20 caurumi

LVS04008

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīces padevējs
Produkta nosaukums	Linergy FM
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss PrismaSeT Prisma PH) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Produktu saderība	Spacial sadalnes
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede Rievota aizmugures plāksne Vienkārša aizmugures plāksne
Montāžas režīms	-
Uzstādīta ierīce	modulāra ierīce
Polu apraksts	3P+N
[Ue] nominālais darbības spriegums	440 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ie] nominālā darba strāva	63 A
[In] nominālā strāva	63 A pie 40 °C
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	12 kA
Es neesmu aktivizējis	2400000 A².s
Savienojumi - termināļi	piegāde : tuneļa tipa terminālis 25 mm² izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 2 x 4…6 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 2 x 4…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 4 x 4…6 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 4 x 4…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 2 x 1,5…4 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 2 x 1,5…4 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 4 x 1,5…4 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 4 x 1,5…4 mm² (elastīgs)
9 mm atstarpe	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	12
Neto svars	0,46 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Vide

Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 60947-7-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	6,200 cm
1. iepakojuma garums	23,200 cm
1. iepakojuma svars	447,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12,500 cm
2. iepakojuma platums	23,000 cm
2. iepakojuma garums	24,000 cm
2. iepakojuma svars	4,490 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	840
3. iepakojuma augstums	103,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	400,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**