Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloki, LINERGY FM, 4P, 160A, 12M, 27 caurumi

LVS04018

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīces padevējs
Produkta nosaukums	Linergy FM
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss PrismaSeT Prisma PH) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Produktu saderība	Spacial sadalnes
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Rievota aizmugures plāksne DIN sliede Vienkārša aizmugures plāksne
Uzstādīta ierīce	modulāra ierīce
Polu apraksts	3P+N
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	160 A
[In] nominālā strāva	160 A pie 40 °C
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	20 kA
Savienojumi - termināļi	piegāde : gofrēta cilpa 70 mm² piegāde : elastīgi stieņi , 20 x 3 mm izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 6 x 4…10 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 6 x 4…10 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 6 x 4…10 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 6 x 4…10 mm² (stingrs)
9 mm atstarpe	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	12
Neto svars	0,92 kg
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 60947-7-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	24,200 cm
1. iepakojuma svars	938,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,000 cm
2. iepakojuma platums	24,200 cm
2. iepakojuma garums	38,500 cm
2. iepakojuma svars	4,710 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	220
3. iepakojuma augstums	57,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	226,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**