Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloki, LINERGY FM, 4P, 200A, 36M, 81 caurums

LVS04026

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīces padevējs
Produkta nosaukums	Linergy FM
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Spacial Telpiskais SFP) Sadalnes korpuss
Produktu saderība	Spacial sadalnes
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

Uzstādīta ierīce	modulāra ierīce
Polu apraksts	3P+N
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	200 A
[In] nominālā strāva	200 A pie 40 °C
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	20 kA
Savienojumi - termināļi	piegāde : gofrēta cilpa 70 mm² piegāde : elastīgi stieņi , 20 x 3 mm izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 18 x 4…10 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 18 x 4…10 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 27 x 4…10 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 27 x 4…10 mm² (stingrs)
9 mm atstarpe	72
Kopējais 18mm moduļu skaits	36
Platums	750 mm
Neto svars	2,3 kg
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Vide

Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 60947-7-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,900 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	66,000 cm
1. iepakojuma svars	2,255 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	6,900 cm
2. iepakojuma platums	23,000 cm
2. iepakojuma garums	66,000 cm
2. iepakojuma svars	6,794 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	95,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	430,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**