# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Sadales bloki, LINERGY DX, ComPacT 1P, 160A, 4M 6 caurumi

LVS04031

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Linergy |
| **Produktu klāsts** | Linergy |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sadales bloks |
| **Produkta nosaukums** | Linergy DX |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT Prisma PH) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss |
| **Produktu saderība** | Spacial sadalnes |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Strāvas sadales piederums |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IPxx B |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **Uzstādīta ierīce** | Acti 9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>Acti 9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana<br><br>FuPact : fiksēts ISFT100N - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>Multi9 : fiksēts NG125 NA - kontrole: pārslēgt<br>ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt<br>FuPact : fiksēts INF100...160 - kontrole: pagarināts rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs rotējošs rokturis - horizontāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Polu apraksts** | 1P |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 690 V AC |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 750 V AC |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 160 A |
| **[In] nominālā strāva** | 160 A pie 40 °C |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 5,5 kA priekš 1 s |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 24 kA |
| **Es neesmu aktivizējis** | 30250000 A².s |
| **Savienojumi - terminā̧li** | piegāde : tuneļa tipa terminālis 70 mm² ( elastīgs )<br>piegāde : tuneļa tipa terminālis 70 mm² ( stingrs )<br>izplatīšana : atsperu terminālis , 6 x 6…16 mm² ( elastīgs )<br>izplatīšana : atsperu terminālis , 6 x 6…16 mm² ( stingrs ) |
| **9 mm atstarpe** | 4 |
| **Kopējais 18mm moduļu skaits** | 2 |
| **Augstums** | 95 mm |
| **Platums** | 36 mm |
| **Dziļums** | 70 mm |
| **Neto svars** | 0,1 kg |
| **Krāsa** | antracīta pelēks ( RAL 7016) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 |
| **Izturība pret kvēlspuldzes vadu** | 960 °C atbilst IEC 60695-2-11 |
| **Standarti** | IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē<br>IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē<br>IEC 60947-7-1 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,600 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,200 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 152,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 12,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 5,300 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 44,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,890 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 12,500 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 27,800 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 44,500 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 9,520 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |