
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloki, LINERGY DX, 4P, NG160 6M 52 caurumiem

LVS04046

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks
Produkta nosaukums	Linergy DX
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss PrismaSeT Prisma PH) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B
Nodrošināts aprīkojums	Uzlīmes fāzes identificēšanai Identifikācijas etiķete Saliekams elastīgs savienojums
Lietošanas nosacījums	papildu savienotājs nepieciešams priekš INS40...160 (jāpasūta atsevišķi)

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 NA - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ie] nominālā darba strāva	160 A pie 40 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	4,5 kA priekš 1 s
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	20 kA
Es neesmu aktivizējis	20250000 A².s
Savienojumi - termināļi	izplatīšana : atsperu terminālis , 2 x 4…10 mm² (elastīgs) izplatīšana : atsperu terminālis , 2 x 4…10 mm² (stingrs) izplatīšana : atsperu terminālis , 3 x 2,5…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : atsperu terminālis , 3 x 2,5…6 mm² (stingrs) izplatīšana : atsperu terminālis , 7 x 1,5…4 mm² (elastīgs) izplatīšana : atsperu terminālis , 7 x 1,5…4 mm² (stingrs) izplatīšana : tuneļa tipa terminālis , 1 x 4…16 mm² (elastīgs) izplatīšana : tuneļa tipa terminālis , 1 x 4…25 mm² (stingrs) piegāde : kabelis ar uzgali
9 mm atstarpe	12
Augstums	127 mm
Platums	108 mm
Dziļums	48 mm
Neto svars	1,28 kg
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	960 °C atbilst IEC 60695-2-11
Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	14,800 cm
1. iepakojuma garums	24,500 cm
1. iepakojuma svars	1,201 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	104
2. iepakojuma augstums	56,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	138,904 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**