Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy DX, Verteilerblock, 4polig, 160A,Breite=6Moduleinheiten

LVS04046

EAN Code: 3606481870902

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktname	Linergy DX
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Schutzart (IP)	IPxx B
Geliefertes Zubehör	Aufkleber für die Phasenidentifikation Typenschild Vorgefertigter, flexibler Anschluss
Einsatzbedingungen	Additional connector erforderlich für INS40 - 160 (separat zu bestellen)

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Acti 9: fest C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Multi 9: fest NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4P
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom	160 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	4,5 kA für 1 s

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
I²t bei Aktivierung	20250000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Verteilung: Federklemme, 2 x 4…10 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 2 x 4…10 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 3 x 2,5…6 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 3 x 2,5…6 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 7 x 1,5…4 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 7 x 1,5…4 mm² (fest) Verteilung: Tunnelklemmen, 1 x 4…16 mm² (flexibel) Verteilung: Tunnelklemmen, 1 x 4…25 mm² (fest) Versorgung: Kabel mit Aderendhülse
9-mm-Raster	12
Höhe	127 mm
Breite	108 mm
Tiefe	48 mm
Produktgewicht	1,28 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,000 cm
VPE 1 Breite	14,800 cm
VPE 1 Länge	24,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,201 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	104
VPE 2 Höhe	56,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	138,904 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**