Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloks, LINERGY DP, 3P, 160A, 18 izejošie termināli, tiešs savienojums ar NSXm

LVS04038

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks
Produkta nosaukums	Linergy DP
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss PrismaSeT Prisma PH) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss ComPact Compact NSXm) ķēdes pārtraucējs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Prisma montāžas plāksne DIN sliede
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	3P
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	160 A pie 40 °C
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	20 kA
Es neesmu aktivizējis	4700000 A².s
Savienojumi - terminālī	piegāde : cilpa (katrā fāzē) 70 mm² izplatīšana : atsperu terminālis (katrā fāzē) , 4 x 4…10 mm² (stingrs vai elastīgs) izplatīšana : atsperu terminālis (katrā fāzē) , 2 x 6…16 mm² (stingrs vai elastīgs)
9 mm atstarpe	9
Augstums	140 mm
Platums	81 mm
Dziļums	58 mm
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	960 °C atbilst IEC 60695-2-11
Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	9,800 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	564,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,970 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	28,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	59,120 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**