Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy DP, Verteilerblock, 4polig,160A

LVS04039

EAN Code: 3606481868114

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktname	Linergy DP
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse ComPacT ComPacT NSXm Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Befestigungsplatte Prisma DIN-Schiene
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSXm integriert Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSXm integriert Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm integriert Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm integriert Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4P
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	800 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom	160 A bei 40 °C
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
I²t bei Aktivierung	4700000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Öse (pro Phase) 70 mm² Verteilung: Federklemme (pro Phase) , 4 x 4…10 mm² (starr oder flexibel) Verteilung: Federklemme (pro Phase) , 2 x 6…16 mm² (starr oder flexibel)
9-mm-Raster	12

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	140 mm
Breite	108 mm
Tiefe	58 mm
Farbe	Schwarz

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	12,6 cm
VPE 1 Länge	14,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	748 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,739 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**