Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloki, Linergy FM, 4P, 80A, 440V AC, 24M, slēgtajiem spailēm kabeļiem līdz 25mm2

LVS04004

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks
Produkta nosaukums	Linergy FM
Diapazona saderība	PrismaSeT P PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede Vienkārša aizmugures plāksne
Montāžas režīms	-
Uzstādīta ierīce	modulāra ierīce
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darbības spriegums	440 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	80 A
[In] nominālā strāva	80 A pie 40 °C
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	13 kA
Es neesmu aktivizējis	2400000 A².s
Savienojumi - termināļi	izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 2 x 1…6 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 7 x 1…4 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 2 x 1…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (fāze) , 7 x 1…4 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 4 x 1…6 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 13 x 1…4 mm² (stingrs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 4 x 1…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : ātri savienojamas spaiļu sloksnes (neitrāla) , 13 x 1…4 mm² (elastīgs) piegāde : tuneļa tipa terminālis 25 mm²
9 mm atstarpe	48
Kopējais 18mm moduļu skaits	24
Augstums	45 mm
Platums	63 mm
Dziļums	395 mm
Neto svars	0,74 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Vide

Standarti	IEC 61439-1 , Prismas iekšpusē IEC 61439-2 , Prismas iekšpusē IEC 60947-7-1
Produkta sertifikācija	ASEFA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	39,500 cm
1. iepakojuma svars	720,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,400 cm
2. iepakojuma platums	31,000 cm
2. iepakojuma garums	39,500 cm
2. iepakojuma svars	7,218 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	480
3. iepakojuma augstums	90,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	369,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**