Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloks, Linergy DX, 4P, 63A, 4 moduļi, 24 caurumi, ātrā savienojuma apakšdaļa

LVS04041

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks
Produkta nosaukums	Linergy DX
Saderība ar	Prisma PrismaSeT Pragma
Produktu saderība	Spacial sadalnes
IP aizsardzības pakāpe	IPxx B

Papildinošs

savienojuma vieta	Apakšā
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darbības spriegums	440 V AC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ie] nominālā darba strāva	63 A pie 40 °C
[In] nominālā strāva	63 A pie 40 °C
Savienojumi - termināļi	piegāde : tuneļa tipa terminālis 16 mm² (elastīgs) piegāde : tuneļa tipa terminālis 25 mm² (stingrs) izplatīšana : atsperu terminālis (fāze) , 12 x 2,5…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : atsperu terminālis (fāze) , 12 x 2,5…6 mm² (stingrs) izplatīšana : atsperu terminālis (neitrāla) , 12 x 2,5…6 mm² (elastīgs) izplatīšana : atsperu terminālis (neitrāla) , 12 x 2,5…6 mm² (stingrs)
9 mm atstarpe	8
Kopējais 18mm moduļu skaits	4
Augstums	96,5 mm
Platums	72 mm
Dziļums	62 mm
Neto svars	0,29 kg

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Izturība pret kvēlspuldzes vadu	960 °C atbilst IEC 60695-2-11

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASEFA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,700 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	10,200 cm
1. iepakojuma svars	313,600 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,808 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**