Produkta datu lapa

Specifikācijas



Linergy DS - skrūvju sadales bloks 1P - 250A - 14 bedrītes

LGY125014

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	Linerģija DS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadales bloks

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
Produktu klāsta saderība	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Produktu saderība	Spacial sadalnes
Polu apraksts	1P
Sadales bloka izejas	14 bedrītes
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	250 A pie 40 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	14,4 kA priekš 1 s
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	60 kA
Savienojumi - termināļi	Izplatīšana: skrūvju spaile 4 cable(s) 1,5…16 mm² stingrs Izplatīšana: skrūvju spaile 4 cable(s) 1,5…10 mm² elastīgs ar kabeļa galu Izplatīšana: skrūvju spaile 8 cable(s) 2,5…25 mm² stingrs Izplatīšana: skrūvju spaile 8 cable(s) 1,5…16 mm² elastīgs ar kabeļa galu Piegāde: skrūvju spaile 1 cable(s) 35…120 mm² stingrs Piegāde: skrūvju spaile 1 cable(s) 23…95 mm² elastīgs ar kabeļa galu Izplatīšana: skrūvju spaile 1 cable(s) 1,5…50 mm² stingrs Izplatīšana: skrūvju spaile 1 cable(s) 1,5…35 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	Izplatīšana: 2 Nm dzīvoklis screwdriver 7,5 mm Izplatīšana: 2 Nm PZ2 screwdriver 7,5 mm Piegāde: 10 Nm dzīvoklis screwdriver 15,3 mm Piegāde: 10 Nm PZ2 screwdriver 15,3 mm Izplatīšana: 4 Nm dzīvoklis screwdriver 10 mm Izplatīšana: 4 Nm PZ2 screwdriver 10 mm Izplatīšana: 2 Nm dzīvoklis screwdriver 6 mm Izplatīšana: 2 Nm PZ2 screwdriver 6 mm
9 mm atstarpe	5
Augstums	85 mm
Platums	45 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	50,5 mm
Neto svars	0,252 kg
Krāsa	balts (RAL 9003)

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	253,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,670 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	95,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**