Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, Vigi NSX pārslēgšanas/CVS rotējošam, 4P, 250A, 4M, horizontāla, fiksēta, W650

LVS03606

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Augstums	200 mm
Neto svars	0,76 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm

1. iepakojuma platums	20,700 cm
1. iepakojuma garums	51,300 cm
1. iepakojuma svars	838,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	12,566 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	168
3. iepakojuma augstums	102,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	162,780 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**