
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NSX/NSX Vigi400-630 3polig,horizontal,Breite=650mm,Höhe=4Module

LVS03643

EAN Code: 3606481866110

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS400 horizontal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS630 horizontal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX400 horizontal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX630 horizontal Installation
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,74 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	21,000 cm

VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	741,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,786 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	168
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	165,432 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**