Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, 2 x Vigi NSX 630, vertikāla, fiksēta, pārslēgšanas/rotācijas rokturis, balts, RAL 9003

LVS03663

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	2 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 2 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 2 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana 2 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums Linergy FC
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	7
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	350 mm
Neto svars	1,22 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 13

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	36,200 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	1,224 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	50,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	36,480 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**