
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, mit 45mm Ausschnitt,1-reihig,Breite=650mm,Höhe=3Module

LVS03203

EAN Code: 3606481866325

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Typ der Frontplatte	Ausschnitt Modular
Installiertes Gerät	TeSys: fest GV2L TeSys: fest GV2LE TeSys: fest GV2ME TeSys: fest GV2P TeSys: fest GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fest IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fest IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: Messgerät Multi 9: Messgerät Acti 9: fest modulares Gerät <= 40 A Multi 9: fest modulares Gerät <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Beschreibung der Pole	9 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2L 9 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2LE 9 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2ME 9 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2P 9 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2RTn

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
9-mm-Raster	48
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	0,54 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV2L fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV2L fest 3P 9 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys GV2L fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV2LE fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV2LE fest 3P 9 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys GV2LE fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV2ME fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV2ME fest 3P 9 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys GV2ME fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV2P fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV2P fest 3P 9 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys GV2P fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV2RTn fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV2RTn fest 3P 9 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys GV2RTn fest 3P 9 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Vigilohm fest 6 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Vigilohm fest 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 Messgerät 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 Messgerät 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Vigirex 8 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Vigirex 8 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 6 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 48 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	15,600 cm
VPE 1 Länge	51,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	578,000 g
VPE 2 Art	S04

VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,804 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	129,650 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.7 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**