Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, priekš NS630b līdz NS1600, 7M, W650, vertikāla, fiksēta, ar izgriezumu, balta, RAL 9003

LVS03690

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 800 mm
Savienojuma pozīcija	Priekšējais savienojums Aizmugurējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	7
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	350 mm
Neto svars	1,8 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 12

650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10
650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	35,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	1,793 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,860 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	73,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	85,720 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**