
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, MasterPacT MTZ1 06-16/ NS630b-1600 3-4polig,Einschubtechnik,vertikal,Breite=650mm,Höhe=8Module

LVS03691

EAN Code: 3606481866349

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NT06 - 10 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NT06 - 10 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NT12 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NT12 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NT16 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NT16 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal Horizontal

Zusatzmerkmale

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 800 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	8
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	400 mm
Produktgewicht	1,8 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11

650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18

650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,796 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,954 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	74,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	91,632 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**14 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**