
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NS630b-1600 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite= 400mm,Höhe=11Module

LVS03697

EAN Code: 3606481866370

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	11
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	321 mm
Höhe	550 mm
Produktgewicht	2,24 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	32,200 cm
VPE 1 Länge	55,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,270 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,530 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	74,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	68,480 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**15 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**