
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, ComPacT NS1600b līdz 3200, 8M, fiksēta, balta, RAL 9003

LVS03716

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NS1600b - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS2000...3200 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NS1600b vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NS1600b vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NS2000...3200 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NS2000...3200 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 600 mm
Savienojuma pozīcija	Priekšējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	8
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	400 mm
Neto svars	1,02 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600b fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600b fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS2000...3200 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS2000...3200 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 16

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	41,000 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	1,188 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	50,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	35,760 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**