Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, Fupact ISFL 160 līdz 1250, 36M, vertikāla, Caur 2/3 izgrieztu priekšējo plāksni, 185MM BCW650 IP20

LVS03735

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFL160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFL250...630 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	10 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ISFL160 vertikāli uzstādīšana 5 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ISFL250...630 vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Aizmugurējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	24
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	570 mm
Neto svars	10,06 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFL160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 10 aizmugurējais savienojums uz kopnes 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFL250...630 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 5 aizmugurējais savienojums uz kopnes 24

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	62,000 cm
1. iepakojuma garums	125,000 cm
1. iepakojuma svars	10,750 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	104,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	125,000 cm
2. iepakojuma svars	119,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**