
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, modulārajai ierīcei, 4M, W600/ W650, balta, RAL 9003

LVS03204

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H
Polu skaits	1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm Iepakojuma korpuss - platums 555 mm Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
9 mm atstarpe	48
18 mm moduļu skaits rindā	24
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	0,72 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 4 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	21,200 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	722,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	11,680 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	168
3. iepakojuma augstums	101,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	152,160 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**