Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, mit 45mm Ausschnitt,1-reihig,Breite=650mm,Höhe=4Module

LVS03204

EAN Code: 3606481872708

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Typ der Frontplatte	Ausschnitt Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fest modulares Gerät Multi 9: fest modulares Gerät Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Beschreibung der Pole	1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS100 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS100 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS125 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS125 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS160 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS160 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS40 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS40 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS63 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS63 vertikal Installation

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	48
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,72 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS40 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS63 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fest 48 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fest 48 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 modulares Gerät fest 48 direkt 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fest 48 direkt 4 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fest 48 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 modulares Gerät fest 48 direkt 4 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 modulares Gerät fest 48 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	21,200 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	722,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,680 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	168
VPE 3 Höhe	101,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	152,160 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**