Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, mit 45mm Ausschnitt,1-reihig,Breite=650mm,Höhe=5Module

LVS03205

EAN Code: 3606481872715

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Modular Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fest C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter TeSys: fest GV3 Acti 9: fest iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter TeSys: fest TeSys U - horizontal Installation Acti 9: fest C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS100 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS100 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS125 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS125 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: INS160 vertikal Installation 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: INS160 vertikal Installation 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: C120 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: C120 7 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV3 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: iC120 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: iC120 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG125 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG125 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG125 NA 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG125 NA 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG160 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG160 1 x 3P: modulare Schiene Stütze: NG160 NA 1 x 4P: modulare Schiene Stütze: NG160 NA 9 x 3P: modulare Schiene Stütze: TeSys U horizontal Installation 1 x 3P oder 4P: modulare Schiene Stütze: NSXm vertikal Installation 5 x 3P: Montageplatte Stütze: NSXm vertikal Installation 4 x 4P: Montageplatte Stütze: NSXm vertikal Installation 4 x 3P oder 4P: Montageplatte Stütze: NSXm vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	48
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	5
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	0,92 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 C120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV3 fest 3P 7 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV3 fest 3P 7 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys GV3 fest 3P 7 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 iC120 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS125 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest

Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 NA fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 NA ohne fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld TeSys TeSys U fest horizontal 3P 9 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 C120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 iC120 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 NG125 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 3P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NG160 mit fest Kippschalter 4P

1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P 5 direkt 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 4P 4 direkt 8
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 7
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 4 direkt 8

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	30,500 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	976,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,622 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	128,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**