Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, modulārajai ierīcei, 5M, W600/ W650, balta, RAL 9003

LVS03205

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt TeSys : fiksēts GV3 Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 NA - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt TeSys : fiksēts TeSys U - horizontāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu skaits	1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : C120 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : C120 7 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV3 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : iC120 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : iC120 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 NA 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125 NA 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 NA 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160 NA 9 x 3P : moduļu sliede atbalsts : TeSys U horizontāli uzstādīšana 1 x 3P vai 4P : moduļu sliede atbalsts : NSXm vertikāli uzstādīšana 5 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSXm vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSXm vertikāli uzstādīšana 4 x 3P vai 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSXm vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm Iepakojuma korpuss - platums 555 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
9 mm atstarpe	48
18 mm moduļu skaits rindā	24
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	5
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	0,92 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss TeSys GV3 fiksēts 3P 7 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss TeSys GV3 fiksēts 3P 7 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys GV3 fiksēts 3P 7 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 NG125 NA fiksēts

pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 9 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā

veidā 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 5 tiešā veidā 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 4 tiešā veidā 8
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 4 tiešā veidā 8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	30,500 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	976,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,622 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	128,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**