
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, mit 45mm Ausschnitt,1-reihig,Breite=400mm,Höhe=3Module

LVS03213

EAN Code: 3606481872722

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Modular Ausschnitt
Installiertes Gerät	TeSys: fest GV2L TeSys: fest GV2LE TeSys: fest GV2ME TeSys: fest GV2P TeSys: fest GV2RTn Acti 9: fest modulares Gerät <= 40 A Multi 9: fest modulares Gerät <= 40 A TeSys: fest GV3
Beschreibung der Pole	4 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2L 4 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2LE 4 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2ME 4 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2P 4 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV2RTn 3 x 3P: modulare Schiene Stütze: GV3

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	20
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	10
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	300 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	0,32 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV2L fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV2L fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV2LE fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV2LE fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV2ME fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV2ME fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV2P fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV2P fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV2RTn fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV2RTn fest 3P 4 direkt 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV3 fest 3P 3 direkt 5 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV3 fest 3P 3 direkt 5 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 20 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 20 direkt 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Acti 9 modulares Gerät <= 40 A fest 20 direkt 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 20 direkt 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 20 direkt 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Multi 9 modulares Gerät <= 40 A fest 20 direkt 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	15,700 cm
VPE 1 Länge	26,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	330,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,590 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	384
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	149,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**