
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, modulārai ierīce, 4M, W300, balta, RAL 9003

LVS03214

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra Izgriezums
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 NA - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSA125...160 - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu skaits	1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : C120 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : C120 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : iC120 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : iC120 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 NA 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125 NA 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 NA 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160 NA 1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NSA125...160 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NSA125...160 1 x 3P vai 4P : moduļu sliede atbalsts : NSXm vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
9 mm atstarpe	20
18 mm moduļu skaits rindā	10
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	0,4 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 C120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 20 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 20 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 20 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 modulāra ierīce fiksēts 20 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 modulāra ierīce fiksēts 20 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 modulāra ierīce fiksēts 20 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 NG125 NA fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5

300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NG160 NA bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSA125...160 fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSA125...160 fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 5
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 C120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls Multi9 NG125 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 4
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 7
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 savienojuma bloks 7

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	30,700 cm
1. iepakojuma svars	452,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	22,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	4,370 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	64,280 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**