Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, modulārajai ierīcei, 4M, W850, balta, RAL 9003

LVS03217

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS40 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS63 vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
9 mm atstarpe	72
18 mm moduļu skaits rindā	36
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	850 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	1,22 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS40 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS63 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 72 tiešā veidā 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 modulāra ierīce fiksēts 72 tiešā veidā 4

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	75,000 cm
1. iepakojuma svars	1,248 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,500 cm
2. iepakojuma platums	22,000 cm
2. iepakojuma garums	76,000 cm
2. iepakojuma svars	7,828 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	85,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	262,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**