Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, modulārajai ierīcei, 5M, W850, balta, RAL 9003

LVS03218

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : moduļu sliede atbalsts : INS160 vertikāli uzstādīšana 24 x 1P : moduļu sliede atbalsts : iC120 12 x 2P : moduļu sliede atbalsts : iC120 8 x 3P : moduļu sliede atbalsts : iC120 6 x 4P : moduļu sliede atbalsts : iC120 12 x 2P : moduļu sliede atbalsts : NG125 8 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 6 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125 7 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 5 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160 5 x 2P : moduļu sliede atbalsts : iC120 3 x 3P : moduļu sliede atbalsts : iC120 3 x 4P : moduļu sliede atbalsts : iC120 6 x 2P : moduļu sliede atbalsts : NG125 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG125 3 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG125 3 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 2 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160 1 x 3P vai 4P : moduļu sliede atbalsts : NSXm vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
9 mm atstarpe	72
18 mm moduļu skaits rindā	36
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	5
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	850 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	1,52 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 1P 24 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 2P 12 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 3P 8 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 bez fiksēts pārslēgt 4P 6 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS125 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 2P 12 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 3P 8 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 bez fiksēts pārslēgt 4P 6 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 bez fiksēts 3P 7 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 bez fiksēts 4P 5 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 2P 5 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 3P 3 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Acti 9 iC120 ar fiksēts pārslēgt 4P 3 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts 2P 6 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts 3P 4 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Multi9 NG125 ar fiksēts 4P 3 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 ar fiksēts 3P 3 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NG160 ar fiksēts 4P 2 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 5

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	25,000 cm
1. iepakojuma garums	75,000 cm
1. iepakojuma svars	1,490 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	27,300 cm
2. iepakojuma garums	76,000 cm
2. iepakojuma svars	9,345 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	44,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	105,450 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**