Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT VIGI NSX100-250 3-4polig,Kipphebel,vertikal,Breite=650mm,Höhe=7Module

LVS03241

EAN Code: 3606481872920

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS100 - 160 vertikal Installation 3 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS100 - 160 vertikal Installation 4 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS250 vertikal Installation 3 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS250 vertikal Installation 4 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 vertikal Installation 3 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 vertikal Installation 4 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX250 vertikal Installation 3 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX250 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Linergy FC
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	7
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	350 mm
Produktgewicht	1,1 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	36,500 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,117 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	50,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	34,340 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**