Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, priekš Vigi NSX/CVS250 3P/ 4P, 7M, vertikāla, fiksēta, pārslēdzama, W600/W650, balta, RAL 9003

LVS03241

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	4 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums Linergy FC
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	7
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	350 mm
Neto svars	1,1 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 Linergy FC 10 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	36,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	1,117 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	50,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	34,340 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**