Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, priekš INS250-INV100/160/250, 5M, vertikāla, fiksēta, W600/W650, balta, RAL 9003

LVS03248

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INV100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV200 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV200 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV200 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV250 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Linergy FC Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	5
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	0,96 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	30,500 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm

1. iepakojuma svars	1,030 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,176 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	103,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	133,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**