Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, NSX/CVS 250, 9M, vertikāla, fiksēta, pārslēgšanas/rotācijas rokturis, W300, balts, RAL 9003

LVS03253

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) kanāls
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm dziļums 400 mm Iepakojuma korpuss - platums 300 mm
Savienojuma pozīcija	Priekšējais savienojums Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	9
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	450 mm
Neto svars	0,96 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	45,500 cm
1. iepakojuma svars	1,008 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,792 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	102,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	126,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**