
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NSX/NSX Vigi100-250 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite= 400mm,Höhe=9Module

LVS03253

EAN Code: 3606481873033

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Kanal
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX250 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS100 - 160 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS100 - 160 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS250 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS250 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX250 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 300 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	300 mm
Höhe	450 mm
Produktgewicht	0,96 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 9 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	26,000 cm
VPE 1 Länge	45,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,008 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,792 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	126,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**