
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT INS-INV320-630,Festeinbau,vertikal,Breite=650mm,Höhe=10Module

LVS03274

EAN Code: 3606481873231

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: INS320 - 400 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INS320 - 400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: INS500 - 630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INS500 - 630 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: INV320 - 400 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INV320 - 400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: INV500 - 630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INV500 - 630 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Linergy FC
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	10
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	500 mm
Höhe	500 mm
Produktgewicht	1,9 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	51,200 cm
VPE 1 Länge	51,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,881 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11,000 cm
VPE 2 Breite	52,500 cm

VPE 2 Länge	52,500 cm
VPE 2 Gewicht	11,605 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	76,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	151,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**14 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**