Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P & G, izgriezuma veids, NSX/CVS630A 3P/4P vertikāli fiksēti TOG/ROT/ PLUG, 9M, korpuss W600mm

LVS03275

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu skaits	1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Linergy FC Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	9
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	450 mm
Neto svars	1,72 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	45,000 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	1,094 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,754 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	55,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**