Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NSX/NSX Vigi400-630 3-4polig,vertikal,Breite=650mm,Höhe=9Module

LVS03275

EAN Code: 3606481873248

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung der Pole	1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS400 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: CVS630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: CVS630 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Linergy FC Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Produktgewicht	1,72 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 13

650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 13
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 15

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	45,000 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,094 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,754 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	75,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**