
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, INS-INV 250 līdz 630, 10M, vertikāla, fiksēta, ar vai bez izkliedētājiem, W300, balta, RAL 9003

LVS03281

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INS320...400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INS320...400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INS500...630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INS500...630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV320...400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV320...400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV500...630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV500...630 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	10
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	500 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	0,96 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	985,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	27,500 cm
2. iepakojuma garums	52,500 cm
2. iepakojuma svars	10,120 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	41,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	102,650 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**