Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, Vigi NSX 400/600, 9M, vertikāla, fiksēta, pārslēgšanas/rotācijas rokturis, W600, balts, RAL 9003

LVS03297

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Linergy FC Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	11
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	550 mm
Neto svars	2,08 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 15 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	51,500 cm
1. iepakojuma garums	56,500 cm
1. iepakojuma svars	2,063 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	16,500 cm
2. iepakojuma platums	51,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	13,358 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	78,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	119,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**