Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, Vigi NSX400/630, 10M, vertikāla, fiksēta, pārslēdzama, izgriezums, W300, balta, RAL 9003

LVS03299

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX630 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums Priekšējais savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	9
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	250 mm
Augstums	500 mm
Neto svars	1 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	983,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	27,500 cm
2. iepakojuma garums	52,500 cm
2. iepakojuma svars	10,090 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	270
3. iepakojuma augstums	95,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	279,410 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**