Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT VIGI NSX400-630 3-4polig,Kipphebel,Festeinbau,vertikal,Breite=400mm,Höhe=10Module

LVS03299

EAN Code: 3606481873477

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Frontanschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	250 mm
Höhe	500 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	1 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	983,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,000 cm
VPE 2 Breite	27,500 cm
VPE 2 Länge	52,500 cm
VPE 2 Gewicht	10,090 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	270
VPE 3 Höhe	95,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	279,410 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**