Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, 4x FuPacT ISFT160 3polig auf Montageplatte/ Sammelschiene,vertikal,Breite=650 mm,Höhe=6Module

LVS03321

EAN Code: 3606481873590

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fest ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4 x 3P: Montageplatte Stütze: ISFT160 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	300 mm
Produktgewicht	1,12 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	31,500 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,110 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,500 cm
VPE 2 Breite	32,000 cm
VPE 2 Länge	53,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,400 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	78,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	213,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**