# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, priekš FupacT ISFT 160, 6M, vertikāla, fiksēta, ar izgriezumu, W600/W650

LVS03321

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Priekšējā plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Izgriezums |
| **Uzstādīta ierīce** | FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana |
| **Polu skaits** | 4 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ISFT160 vertikāli uzstādīšana |
| **Darba pozīcija** | Vertikāli |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Korpusa/kabīnes apraksts** | uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm<br>pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm<br>kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm |
| **Savienojuma pozīcija** | Tiešs savienojums<br>Aizmugurējais savienojums |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 6 |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |
| **Materiāls** | Tērauda |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Teksturēts<br>Matēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Platums** | 500 mm |
| **Augstums** | 300 mm |
| **Neto svars** | 1,12 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **functional unit** | 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 8<br>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 8<br>600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8<br>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 6<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 6 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 31,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 51,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,110 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 16,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 32,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 53,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 11,400 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 180 |
| **3. iepakojuma augstums** | 78,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 213,800 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |