Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, korpusam W300, vienkāršs tips, 5M, balts, RAL 9003

LVS03815

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Vienkāršs
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts TeSys U - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : TeSys U horizontāli uzstādīšana

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm dziļums 400 mm
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	5
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	250 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	0,58 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne 5

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	2,600 cm
1. iepakojuma platums	26,200 cm
1. iepakojuma garums	26,200 cm
1. iepakojuma svars	562,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,500 cm
2. iepakojuma platums	27,500 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	6,100 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	77,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	148,880 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**