Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, jaudas mērītājam/citām ierīcēm 96x96 ar 1 izgriezumu, 3M, W600, balts, RAL 9003

LVS03913

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce PowerLogic : PM5500 cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI PowerLogic : PM400...800 PowerLogic : PM5100 PowerLogic : PM5300 PowerLogic : PM5563RD Enerlin'X : FDM121

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	150 mm
Neto svars	0,62 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 1 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 1 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss PowerLogic 1 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss PowerLogic 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne PowerLogic 1 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 1 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Enerlin'X FDM121 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Enerlin'X FDM121 1 3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	646,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	11,244 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	128
3. iepakojuma augstums	73,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	95,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**